7. Produkte für die Wand, Betonsanierung und Aussenisolation

Verputze für Aussen und Innen

	Sack	Palette
Weber ip 12 Zementanwurf (Zement und Sand) Spritzbewurf für alle Grundputze Nicht geeignet auf KS und Beton Verbrauch bei 10 mm ca. 15 kg/m2		
Sack 25 kg / Palette 36 Sack	20.00	18.00
Weber ip 14 Zementgrundputz Für Wandflächen mit hoher Beanspruchung, wie Sockelbereich und Feuchträume Verbrauch bei 10 mm ca. 14.3 kg/m2		
Sack 25 kg / Palette 36 Sack	17.30	15.30
Weber ip 18 Kalk - Zementgrundputz Grundputz für Innen und Aussen, auch unter Keramikplatten. Auf Beton vorgängig Weber multi 280 auftragen. Verbrauch bei 10 mm ca. 12.5 kg/m2		
Sack 25 kg / Palette 36 Sack	15.20	13.20
Weber.dur 132 SLK Kalk- Zement Leichtgrundputz für Innen und Aussen, für porosierte und wärmedämmende Mauerwerke. Im Neu-, Sanier-, und Umbau einsetzbar. Verbrauch bei 10 mm ca. 10.5 kg/m2		
Sack 30 kg / Palette 42 Sack	23.50	21.50

		Sack	Palette
	Weber ip 18 turbo Kalk - Zementgrundputz Für normales Mauerwerk im Aussen- und Innenbereich, Verbrauch bei 10 mm ca. 12,5 kg/m2		
	Sack 25 kg / Palette 36 Sack	15.40	13.40
	Weber ip 18 E Kalk - Zement - Leichtgrundputz Einsatz siehe ip 18, speziell auf Porenbeton. Verbrauch bei 10 mm ca. 10.5 kg/m2		
	Sack 30 kg / Palette 36 Sack	23.50	21.50
	Sopro Rap 2 Renovier + Ausgleichsputz Für Innen und Aussen. Verarbeitungszeit ca. 20 Minuten Schichtdicke 2 - 20 mm (kleinflächig bis 40 mm) Verbrauch ca. 1.6 kg/m2 pro mm Schichtdicke		
	Sack 25 kg / Palette 40 Sack	32.50	30.50

		Sack	Palette
	Knauf UP-210 Kalk - Zementgrundputz Für Innen und Aussen. Verbrauch: bei 10 mm ca. 15 kg/m2		
	Sack 30 kg / Palette 36 Sack	10.50	8.50
	Knauf LUP 222 Kalk - Zementleichtgrundputz Leichtergiebig und wasserabweisend. Verbrauch: bei 15 mm Auftragsstärke ca. 18.3 kg		
	Sack 30 kg / Palette 36 Sack	12.50	10.50
	Akurit KIP-it leicht Kalkputz leicht für Innen und Aussen Verbrauch: ca. 10 kg/m2 bei 10 mm Auftragsstärke		
	Sack 25 kg / Palette 40 Sack	15.50	13.50
	Weber multi 280 Renoviermörtel und Haftbrücke Mineralischer Spezialmörtel zum Einbetten von Armierungsgewebe und zum Überarbeiten von kunststoffgebundenen Altputzen oder als Haftbrücke auf Beton. Verbrauch: pro 1 mm ca 1.4 kg/m2		
	Sack 25 kg / Palette 42 Sack	50.00	48.50

Sanierungsputze / Entfeuchtungsputze

	per kg	
Vandex Spritzbewurf WTA	**Sack**	**Palette**

Vandex Spritzbewurf WTA wird von Hand oder Maschinell aufgebracht. Es wird eine Deckung von 50% der Fläche hergestellt.
Verbrauch: bei netzartiger Verarbeitung ca. 5 kg / m2 bei 5 mm Putzdicke.

Sack 30 kg / Palette 35 Sack	1.95	1.75

VANDEX RM Sanierungsmörtel
Langlebiger Putzmörtel auch für feuchtes Mauerwerk. Er wird deshalb idealerweise zur Sanierung feuchter Keller, Gewölbe und historischer Bausubstanzen eingesetzt.
Zum flächigen Reprofilieren von Beton- und Mauerwerksflächen.
Verbrauch: ca. 20 kg / m2 je cm Putzdicke

Sack 25 kg / Palette 40 Sack	1.95	1.75

Vandex Sanierputz WTA weiss
Vandex Sanierputz WTA weiss ist ein hydrophober Porenputz mit besonders hoher Wasserdampfdiffusion. Schafft eine salzfreie und damit trockene Oberfläche (Taupunktverlagerung nach innen zum Baukörper) – keine Kondenswasserbildung.
Verbrauch: ca. 12.5 kg / m2 je cm Putzdicke; mind. 15 - 20 mm je nach Aufbau des Sanierputzsystems.

Sack 25 kg / Palette 40 Sack	1.95	1.75

Putzprofile für Aussen

	Preis per / ab m / Stück	m / Bund
 **Kantenprofil 1023 und 1020** Verzinktes Stahlblech mit PVC - Überzug weiss 8 oder 10 mm Putzdicke Bund: 15 Stk. Länge: 3 m	3.20	2.00
Kantenprofil 1061 Verzinktes Stahlblech mit PVC - Überzug weiss 10 mm Putzdicke Bund: 15 Stk. Länge: 2.50 m	3.30	2.10
 **Sockelprofil 1224** Verzinktes Stahlblech mit PVC - Überzug weiss 10 mm Putzdicke Bund: 25 Stk. Länge: 3 m	4.00	2.90
Drahtrichtwinkel 62 x 62 mm oder 60 x 30 mm Bund: 40 Stk. Länge: 2.95 m	4.20	3.20

Verputze für Innen

	Sack	Palette
Fixit 125 Gips - Ausgleichsputz Verbrauch: ca. 1 kg / m2 mm Sack 30 kg / Palette 24 Sack	40.50	39.00
Fixit 140 Weissputz kurze Offenzeit (30 Min) Verbrauch: ca. 1 kg / m2 mm Sack 30 kg / Palette 24 Sack	29.20	27.70
Fixit 146 Weissputz lange Offenzeit (45 Min) Verbrauch: ca. 1 kg / m2 mm Sack 30 kg / Palette 24 Sack	31.00	29.50
Knauf MP 75 Gips Maschinenputz Gipsmaschinenputz zum Glätten Verbrauch: pro Sack ca. 3 m2 bei 10 mm Auftragsstärke Sack 30 kg / Palette 42 Sack	11.00	9.00
Knauf MP 75 L Gips Maschinenputz leicht Einlagiger Glättputz für Wände und Decken Verbrauch: pro Sack ca. 3.75 m2 bei 10 mm Auftragsstärke Sack 30 kg / Palette 36 Sack	12.90	10.90

		Sack	Palette
	Knauf Rotband Pro Maschinengängiger Gips-Haftputz geeignet für Renovierungsarbeiten mit Leichtzuschlagsstoffen.		
	Sack 30 kg / Palette 40 Sack	14.70	12.70
	Knauf HP 100 Haftputzgips Haftputz auf Gips-Basis für Renovierungs- und Ausbesserungsarbeiten.		
	Sack 30 kg / Palette 40 Sack	17.30	15.30
	Knauf Multi-Finish Kunststoffmodifizierte Flächenspachtelmasse und ein Dünnputz auf Gipsbasis. Oberflächenqualität bis Q4 möglich. Verbrauch: ca. 1 kg / m2 bei 1 mm Schichtdicke / m2		
	Sack 25 kg / Palette 42 Sack	27.60	25.60
	Knauf MP 75 L Fire (VKF 26714, 26720, 26729) Gipsputz mit erhöhtem Anteil von Leichtzuschlägen (Vermikulite) für den passiven Brandschutz von konstruktiven Bauteilen. Durch die vorbeugende Bekleidung mit MP 75 L Fire wird die Stabilität. und Tragfähigkeit dieser Bauteile im Brandfall deutlich verlängert. Einfache Verbesserung der Feuerwiderstandsklasse von konstruktiven Bauteilen: Stahlträger/-stützen bis R 120, Betondecken/-wände sowie Betonstützen/-träger bis 180 Min., profilierte Bleche mit Beton bis REI 120 Verbrauch: ca. 0.67 kg / m2 bei 1 mm Schichtdicke / m2		
	Sack 20 kg / Palette 24 Sack	26.50	24.50

		Sack	Palette
	Weber ip 15 turbo Kalk-Zementgrundputz (Innenbereich) Auch für grossformatige Platten > 1600 cm2. Verbrauch bei 10 mm ca. 12.5 kg/m2		
	Sack 25 kg / Palette 36 Sack	20.10	18.10
	Weber.cal 174 Kalk - Grundputz Grundputz für den gesamten Innenbereich Auch für kleinformatige, keramische Wandplatten Verbrauch: Pro 10 mm Auftragsstärke ca 12.5 kg/m2		
	Sack 30 kg / Palette 42 Sack	20.00	18.00
	Weber ip 1000 plus Gips-Maschinen-Leichtputz auf Beton **ohne Haftbrücke** Einschichtenputz für Decken im Innenbereich. Verbrauch: 0.5 kg/m2 pro mm/m2		
	Sack 15 kg / Palette 35 Sack	23.50	21.50
	Weber ip 1000 Auf Beton **mit Haftbrücke**		
	Sack 15 kg / Palette 35 Sack	20.00	18.00
	Weber ip 23 Gips-Kalk-Maschinenputz Grundputz für Innen ohne Feuchträume. Verbrauch: ca. 11.1 kg/m2 bei 10 mm Auftragsstärke		
	Sack 30 kg / Palette 36 Sack	19.50	17.50

	Sack	Palette

Weber reno-GSP
Gipshaltiger Sanierputz für den Innenbereich. Für alte und neue Untergründe ohne Haftbrücke. Für Decken und Wände.
Verbrauch: pro 1 mm ca 1.0 kg/m2 (Auftragsstärke 3-30 mm)

Sack 25 kg / Palette 36 Sack	39.70	37.40

Granol 220 Weissputz
längere Offenzeit (60 Min)
Verbrauch: ca. 5 kg / m2 bei 5 mm min. Schichtstärke

Sack 30 kg / Palette 21 Sack	31.00	29.30

Renogran 60 Gipshaltiger Sanierungsmörtel
Für den Innenbereich auf Beton, Grundputz, GKP, Abrieb, XPS
Schichtstärke von 2 - 40 mm.
Verbrauch: ca. 1 kg / m2 mm

Sack 25 kg / Palette 28 Sack	48.80	46.80

Akurit GRP Gips- Renovierungsputz
Für den Innenbereich auf Beton, Grundputz, GKP, Abrieb, XPS
Verbrauch: ca. 1 kg / m2 mm

Sack 25 kg / Palette 40 Sack	37.30	35.80

Fassa ZG-Rapid Gipsputz
Wird als Ausbesserung-/Grundputz in trockenen Innenräume auf Beton, auf Grundputzen, GKP und mineralischen Deckputzen verwendet, sofern diese konsistenz sind und gut am Untergrund haften.

Sack 25 kg / Palette 42 Sack	28.50	25.80

Fassa Z 160 Plus Gips- Grundputz
Gipsputz für Innen mit integrierter Haftbrücke.

Sack 25 kg / Palette 40 Sack	23.20	21.20

Granovit 80
Ist ein beschleunigt abbindender, zementgebundener Ausgleichsputz. Als Untergrund eignen sich Fliesen, div. Bauplatten, Holz Metall, etc. Geeignet als Untergrund für Fliesen. Nicht geeignet auf Aluminium, bedingt geeignet auf OSB-Platten.

Schichtstärke von 3 - 10 mm.
Verbrauch: ca. 1.3 kg / m2 mm

Sack 25 kg / Palette 32 Sack	73.50	71.60

Rifino PLUS Fein- und Fugenspachtel
Spachtel für gipshaltige Bauplatten
Verbrauch: ca. 1 kg / m2 pro mm Schichtstärke

Sack 25 kg / Palette 40 Sack	37.00	34.00

Putzprofile für Innen

	Preis per / ab m / Stück	m / Bund
Kantenprofil 1026 Kleiner Radius Putzdicke ab 8 mm Bund: 25 Stk Länge: 2.50 und 3.00 m	2.00	1.30
 **Schnellputzleisten 1106** Verputzhilfe aus verzinktem Stahlblech Stärke: 6 mm / Bund: 50 Stk Länge: 2.50 m	1.40	0.90
Putzabschlussprofil 1236 Stärke: 3 mm / Bund: 25 Stk Länge: 2.50 m	2.20	1.40
Putzabschlussprofil 1216 Stärke: 6 mm / Bund: 25 Stk / Länge: 2.50 m	2.20	1.40
Putzabschlussprofil 1211 Stärke: 9 mm / Bund: 25 Stk Länge: 2.50 m	2.40	1.60
 **Kantenprofil 1030 / 10301** Profil aus verzinktem Stahlblech für Spachtelarbeiten. Bund: 25 Stk Länge: 2.50 und 3.00 m	1.30	0.80
 **Kantenprofil 9078** Profil aus Aluminium für Spachtelarbeiten. Bund: 50 Stk Länge: 2.50 und 3.00 m	1.10	0.65

Putzprofile für den Trockenbau

	Preis per / ab m / Stück	m / Bund
An-/Abschlussprofil 1131 für GKP 12.5 mm verzinkt Bund: 25 Stk Länge: 2.50 und 3.00 m	1.80	1.40
An-/Abschlussprofil 1132 für GKP 15 mm Bund: 25 Stk Länge: 3.00 m	1.80	1.40
An-/Abschlussprofil 1136 für GKP 25 mm Bund: 25 Stk Länge: 3.00 m	2.40	1.70
Kantenprofil aus Hart-PVC / starr 25 x 25 mm Karton: 50 Stk Länge: 2.50 m	2.50	2.00
Rundbogenprofil aus PVC 32 x 32 mm Karton: 25 Stk Länge: 3.00 m	2.50	2.00

Haftbrücken

Knauf Aufbrennsperre **per kg**
Aufbrennverhinderung für Gipsputze (für innen)
Verdünnen: max. 1 : 5 bis 1 : 3
Verbrauch: ca. 100 g / m2

Gebinde 15 kg / Palette 24 Geb. 3.70

Knauf Betonkontakt
Haftbrücke mit Quarzsand auf Beton für Gipsputze
Verbrauch: ca. 250 g / m2

Gebinde 20 kg / Palette 24 Geb. 3.40

Granol Kombi - Haftbrücke
Für den Innenbereich.
Haftbrücke auf Beton und KS für kalk-, zement- oder gipshaltige Putze. Verbrauch: ca. 400 g / m2

Gebinde 20 kg / Palette 24 Geb. 6.50

Fixit 341 Combi Quarzthaftbrücke R+S
Haftbrücke auf Beton oder schlecht saugenden Untergründen.
Für kalk-, zement- oder gipshaltige Putze.
In Nasszonen Fixit 346 verwenden.
Verbrauch: ca. 300 g / m2

Gebinde 25 kg / Palette 24 Geb. 4.95

Fixit 343 Quarzhaftbrücke universal	**Sack per kg**	**Palette**
Sack 25 kg / Palette 40 Sack	3.50	3.00

Fixit 346 Quarzbrücke spezial

Haftbrücke auf KS, Metall, Glas, Keramikplatten sowie Dispersionsfarben. Mit Portlandzement mischen.

Verbrauch: ca. 1.5 - 2.2 kg / m2	Kessel	Palette
	per kg	
Gebinde 25 kg / Palette 24 Geb.	8.80	7.50

Knauf Quarzgrund Pro

Gebrauchsfertiger Haftgrund für Putze auf Basis einer Kunstharzdispersion mit Quarzsand gefüllt.

Für Innen und Aussen

Verbrauch ca. 200 g / m2

		per kg
Gebinde	15 kg	5.80



Glasfaser - Armierungsgewebe WDVS 160 g / m2

Weisses Gewebe für Innen und Aussenputze, alkalibeständig

Maschenweite: **4 x 4 mm**

	per m2
Rolle 50 x 1 m	1.20

Glasfaser - Armierungsgewebe für Grundputz 160 g / m2

Rotes Gewebe

Maschenweite: **8 x 8 mm**

	per m2
Rolle 50 x 1 m	1.20



Glasfaser - Armierungsgewebe leicht 75 g / m2

Weisses Gewebe für Innen

Maschenweite: **5 x 5 mm**

	per m2
Rolle 50 x 1 m	1.00

Klebe- und Armierungsmörtel

	Sack	Palette

Marmoran ISO-Leicht Combimörtel KK71
Mineralischer Klebe- und Armierungsmörtel
Kleben - Verbrauch: 3.5 - 4.5 kg
Gewebeeinbettung: 3.5 - 4.5 kg

Sack 25 kg / Palette 36 Sack	40.80	38.40

Knauf SM 700 Pro weiss
Systemgeprüfter, faserverstärkter, mineralischer Klebe-, Armier-, Renoviermörtel und Oberputz für die Fassade.
Kleben: Verbrauch 3.5 kg/m2
Gewebearmierung: Verbrauch 3.5 kg/m2
Strukturputz überarbeiten: Verbrauch 5.0 kg/m2

Sack 25 kg / Palette 42 Sack	24.00	22.50

Knauf SM 300 grau
Einsetzbar als Klebe- und Armierungsmörtel

Sack 25 kg / Palette 42 Sack	18.90	17.40

Knauf Sockel-SM Pro grau
Einsetzbar als Klebe-/Armierungsmörtel und Oberputz.
Bei einer Verwendung als Armiermörtel und Oberputz ist kein zusätzlicher Feuchteschutz mehr notwendig.

Sack 30 kg / Palette 36 Sack	32.90	30.90

Deckputze

Marmoran Deckputze (Kunststoff)

Struktur / Typ	Körnung	Verbrauch kg / m2
Aufziehputz	0.5 mm	1.0 - 1.5
	1.0 mm	1.5 - 2.0
	1.5 mm	2.0 - 2.6
	2.0 mm	2.5 - 3.2
Vollabrieb	1.0 mm	1.7 - 2.2
	1.5 mm	2.2 - 2.8
	2.0 mm	2.7 - 3.2
	3.0 mm	3.9 - 4.8

Gebinde à 25 kg / Palette 24 Gebinde

	per kg
Marmoran Abrieb Innen	2.00
Marmoran Abrieb Aussen A110/A210	3.30

Farbtonzuschläge bitte anfragen

Marmoran Voranstrich Grund G111

Dispersionsgebundener, weiss pigmentierter Voranstrich, zur Untergrundvorbehandlung für Innen und Aussen.
Verarbeitung: Verdünnen maximal mit 5% Wasser
Verbrauch: ca. 200 g / m2

		per kg
Gebinde	20 kg	5.95
Gebinde	10 kg	7.50

Knauf Noblo
Mineralischer Edelputz mit Marmorkorn (Vollabrieb)
Innen- und Aussenbereich, weiss ca RAL 9003 durch unterschiedliches Werkzeug und Bearbeitung lassen sich beliebige Strukturen erstellen.

Körnung	1.5 mm	(Verbrauch 2.3 kg / m2)
Körnung	2 mm	(Verbrauch 3.0 kg / m2)
Körnung	3 mm	(Verbrauch 3.7 kg / m2)

Auch eingefärbt lieferbar.

	per kg
Sack 25 kg / Palette 42 Sack	1.20

Knauf Grundol Tiefengrund
Tiefengrund auf Kunstharzdispersionsbasis.
Einsatz zur Verfestigung bei schwach sandenden und saugenden Untergründen.
Verbrauch: ca. 100 g / m2

		per lt
Gebinde	10 Liter	8.50

Knauf Aton Sperrgrund
Gebrauchsfertige Isolier- und Absperrgrundierung für Oberputze, auf Basis einer Kunstharzdispersion mit feinem Quarzsand gefüllt, weiss pigmentiert und alkalibeständig. Im Innen- und Aussenbereich anwendbar.

Verbrauch: ca. 200 - 250 g / m2

		per kg
Gebinde	20 kg	6.70

Aussenisolation



Fassadenplatte EPS - Duo (0.030 W / m K)

Fassadendämmplatten aus expandiertem Polystyrol - Hartschaum.
Grauer EPS mit einseitiger weisser EPS - Schicht (aussen).
Format: 100 x 50 cm

Dicke	Wärmeleitfähigkeit	Stk / Bd	per m2
60 mm	0.030 W / m K	8	16.00
80 mm	0.030 W / m K	6	18.50
100 mm	0.030 W / m K	5	21.40
120 mm	0.030 W / m K	4	25.70
140 mm	0.030 W / m K	4	30.00
160 mm	0.030 W / m K	3	34.20
180 mm	0.030 W / m K	2	38.50
200 mm	0.030 W / m K	2	42.80

Fassadendübel EJOT H1 eco

Universalschlagdübel mit Stahlnagel
Dübeldurchmesser 8 mm, Tellerdurchmesser 60 mm,
Bohrlochtiefe 35 mm, Verankerungstiefe 25 mm

Dämmstoffdicke		Dübellänge	per 100 Stk
Neubau	Altbau		
100 mm	80 mm	135 mm	55.00
120 mm	100 mm	155 mm	62.10
140 mm	120 mm	175 mm	72.60
160 mm	140 mm	195 mm	85.00
180 mm	160 mm	215 mm	95.70
200 mm	180 mm	235 mm	112.30
220 mm	200 mm	255 mm	141.20
240 mm	220 mm	275 mm	161.00

Steinwolldämmplatten Compact PRO

Kanten stumpf 30 bis 50 mm Pro 341 150 kg / m3

Format: 100 x 60 cm / ab 240 mm 98 x 58 cm

Dicke	Wärmeleitfähigkeit	m2 / Bd	per m2
30 mm	0.040 W / m K	3.6	23.40
40 mm	0.040 W / m K	3.0	31.00
50 mm	0.040 W / m K	2.4	38.70
60 mm	0.034 W / m K	3.0	27.10
80 mm	0.034 W / m K	2.4	36.10
100 mm	0.034 W / m K	1.8	45.20
120 mm	0.034 W / m K	1.8	54.20
140 mm	0.033 W / m K	1.2	63.20
160 mm	0.033 W / m K	1.2	72.30
180 mm	0.033 W / m K	1.2	81.30
200 mm	0.033 W / m K	1.2	96.40
220 mm	0.033 W / m K	1.2	99.40
240 mm	0.034 W / m K	0.57	108.50
260 mm	0.034 W / m K	0.57	117.50

Fassaden-Zubehör

Glasfaser-Armierungsgewebe Knauf **per m2**
Alkalibeständig 200 g / m2, Maschenweite 5 x 5 mm
Rollenlänge 50 m
Rollenbreite 100 cm 2.00

Panzergewebe
Alkalibeständig 330 g / m2, Maschenweite 6 x 8 mm
Rollenlänge 25 m
Rollenbreite 100 cm 3.00

	Preis per / ab m / Stück	m / Bund
Gewebekantenschutz		
Glasfaserarmierungsgewebe mit Kunststoffkante.		
Für Aussenisolationen		
Länge 2.50 m 10 / 23 cm		
Bund à 50 Stk	1.80	1.30

Gewebeeckwinkel mit Tropfkante		
Länge 250 cm, 10 Stk / Paket		
Schenkellänge 10/10 cm	4.60	3.60

Putzanschlussprofil mit Gewebe		
Länge 2.00 m, 25 Stk / Paket		
6 mm	2.80	1.80

Laibungsprofil mit Gewebe		
30 Stäbe / Karton		
6 mm x 240 cm	2.80	1.80
6 mm x 140 cm	2.80	1.80
9 mm x 240 cm	2.80	1.80

	Preis per / ab m / Stück	m / Bund
Laibungsprofil mit Schutzlippe 30 Stäbe / Karton		
6 mm x 260 cm	3.40	2.40
9 mm x 260 cm	3.60	2.60
Aquapanel PVC Abschlussprofil mit Gewebe 20 Stäbe / Karton		
12.5 mm x 2.50 m	5.60	4.60

	per Paket
EPS-Abdeckrondelle Zu Ejot-Dübel Ø 60 mm. Karton à 100 Stk.	13.80
Steinwolle-Abdeckrondelle Zu Ejot-Dübel Ø 60 mm. Karton à 100 Stk.	25.90
Montagerondelle Kunststoff Ø 90 mm / 10 mm Dicke. Karton à 300 Stk.	322.50

Betonsanierung

Korrosionsschutz / Haftbrücken

		per kg
	Sika Top Armatec 110 EpoCem Zementgebundene, epoxidharzvergütete, dreikomponentige Beschichtung für den Armierungsschutz und als Haftbrücke für zementöse Mörtel. Als Korrosionsschutz: pro 1 mm Schichtdicke ca. 2 kg / m2 Als Haftbrücke 1.5 - 2 kg / m2	
	Gebinde à 20 kg (A + B + C)	10.40
	Sika MonoTop - 910 Eco (NEU 1010) Zementgebundene, kunststoffvergütete, einkomponentige Beschichtung für den Armierungsschutz und als Haftbrücke für zementöse Mörtel. Als Korrosionschutz: pro 1 mm Schichtdicke ca. 2 kg / m2	
	Gebinde à 12 kg	7.90
	Mapei Mapefer 2 K Zweikomponentiger Korrosionsschutzanstrich zum Schutz der Bewehrungseisen.	
	Gebinde à 2 kg (A + B)	11.60
	Mapei Mapefer 1 K Einkomponentiger Korrosionsschutzanstrich zum Schutz der Bewehrungseisen.	
	Sack à 5 kg	7.20

Mapei Eporip

Zweikomponentiges, lösemittelfreies, gefülltes
Giess- und Klebeharz auf Epoxidharzbasis

Gebinde à 10 kg (A + B)	33.20

Reprofilierungsmörtel

per kg

Sika MonoTop - 4012 (R4)
Zementgebundener, schwindarmer einkomponentiger
R4 - Reprofiliermörtel, 6 - 120 mm Schichtstärke
Verbrauch: 1.9 kg für 1 mm / m2

Sack à 25 kg / Palette 40 Sack	3.25

Mapei Mapegrout Tissotropico / Standfest (R4)
Schwindkompensierter, faservergüteter Mörtel für die
Betoninstandsetzung.
Schichtstärke: 3 - 35 mm
Verbrauch: 1.9 kg für 1 mm / m2

Sack à 25 kg / Palette 46 Sack	1.60

Mapei Planitop 450 (R 4)
Faserverstärkter, feinkörniger, hellgrauer, schwindkompensierter,
staubarmer und standfester Mörtel für die Betoninstandsetzung.
Schichtstärke: 3 - 50 mm

Sack à 25 kg / Palette 40 Sack	2.00

per kg

Mapei Planitop Fix
Staubarmer, schwindkompensierter, kunststoffvergüteter, schnell abbindender Reparatur- und Modelliermörtel auf Zementbasis zur Schnellmontage im Hoch- und Tiefbau
Schichtstärke: 3 - 50 mm

Gebinde à 15 kg (A + B) 2.20

Mapei Lampocem
Vorgemischter, schwindkompensierter, schnell abbindender und schnell erhärtender hydraulischer Blitzzement

Sack à 5 kg / Karton à 4 Sack 2.70
Sack à 25 kg / Palette 40 Sack 1.30

Mapei Mapegrout 430 (R 3)
Faserverstärkter, feinkörniger, standfester Mörtel mit normaler Abbindezeit für die Betoninstandsetzung
Schichtstärke: 5 - 35 mm

Sack à 25 kg / Palette 40 Sack 1.80

Mapei Planitop Rasa & Ripara (R4)
Faserverstärkter, schwindkompensierter, schnell erhärtender
Schichtstärke: 3 - 40 mm

Sack à 25 kg / Palette 40 Sack 2.10

Sika MonoTop - 211 RFG (R3)
Einkomponentiger, schneller Reprofilierungsmörtel
mit integriertem Korrosionsschutz, 4 - 60 mm
Verbrauch: 1.6 kg für 1 mm / m2

Sack à 25 kg / Palette 40 Sack 4.50

Flächenspachtel / Porenverschluss

Sika Mono Top 3020 (R3)
Flächenspachtel auch für Porenverschluss
Verbrauch: 1.7 kg für 1 mm / m2

Sack à 25 kg / Palette 40 Sack 4.95

Mapei Monofinish 23 (R2)
Zementgebundener Feinspachtel
Verbrauch: 1.4 kg für 1 mm / m2
Schichtdicke: max. 3 mm

Sack à 22 kg 2.40

Kosmetikmörtel

Sika Cosmetic - L (R3) **per kg**
Heller Kosmetikmörtel normal abbindend bis 5 mm

Gebinde 12 kg 5.85

Barrafil L (langsam)
Kosmetikmörtel normal abbindend bis 5 mm

Gebinde 20 kg 4.70

Mapei Mapegrout Cosmetic
Schnellabbindender, hellgrauer Feinmörtel
zur partiellen Ausbesserung und kosmetischen
Reparaturen von Betonoberflächen

Gebinde 15 kg 3.20