



Fixit 410

Multifix® Gipsplatten-Kleber, Spachtel

Anwendung: Fixit 410 eignet sich zum Kleben (Vermauern) und Spachteln von Vollgipsplatten im trockenen Innenbereich. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.

- Eigenschaften:**
- Einfache und sichere Verarbeitung
 - Optimal zum Kleben und Spachteln von Vollgipsplatten
 - Leicht und ergiebig
 - Darf auf null auslaufen
 - Auch als Spachtel auf Kalk-Zement-Grundputze geeignet

Verarbeitung:



Technische Daten:	
Verpackungsart	
Einheit pro Palette	30 Sack/Pal.
Menge pro Einheit	25 kg/Sack
Wasserzugabe	16 - 17 ltr./Sack
Verbrauch	Oberfläche: ca. 0,9 kg/m ² Kleben: 0,4 - 1,0 kg/m ²
Verarbeitungszeit	ca. 60 min
Schichtdicke	kann auf Null auslaufen
Trockenrohdichte	ca. 950 kg/m ³

- Zusammensetzung:**
- Bindemittel: Naturgips
 - Zuschlagstoffe: keine
 - Zusätze: Wasserrückhaltemittel, Abbinde regler, Haftvermittler

Grundlagen: Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer-Verbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten» sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

Verarbeitung: Fixit 410 wird in sauberes Wasser eingestreut und mit dem Rührwerk zu einer knollenfreien Masse durchgemischt.

Lagerung: Trocken, auf Holzrosten lagern. Mindestens 6 Monate lagerfähig. Das Abbindeverhalten kann sich nach Überschreiten der mind. Lagerfähigkeit verändern.

Zertifikate:



Besondere Hinweise: Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten.